

# PYROGUARD EW60

PRODUCT SAMENSTELLING	KENMERKEN	37						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Floatglas met opschuimende tussenlaag</li> <li>✓ UV stabiel, voor binnen- en buitentoepassing</li> <li>✓ Het tapen van de randen is niet nodig</li> <li>✓ Minimale afmeting: 100 x 100 mm</li> <li>✓ Beschikbaar in voorraadafmeting 1580 x 2780 mm</li> <li>✓ Diktetolerantie: - 1 / + 1.4 mm</li> </ul>							
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN								
<p>Brandwerendheid EW60</p>	<p>Type Snijd-/ zaagbaar</p>	<p>Dikte 11 mm</p>	<p>Gewicht/m<sup>2</sup> 26.7 kg</p>	<p>Akoestiek 35 dB (-2; -2)</p>	<p>Impactclassificatie 2B2</p>	<p>Lichttransmissie 85%</p>	<p>Ug waarde 5.6 W/m<sup>2</sup>K</p>	<p>Temperatuurbereik -20 / +140 °C</p>
MOGELIJKE TOEPASSINGEN								
<p>Staal systeem</p>	▶							
<p>Hout systeem</p>	▶							
<p>Zie EFR-15-002710 pagina 99</p>								